

SYSTEM CLASSIC – KLARE STRUKTUREN MIT NOCH MEHR SCHALLDÄMMUNG



Das System überzeugt durch seine Flexibilität beim Einbau wie auch bei nachträglicher Umdisposition. Dank fertiger Bauteile kann es auch in durchgehend belegten Räumen emissionsarm, schnell und zerstörungsfrei umgestellt werden. Diese dynamische Raumbewirtschaftung bietet ökonomisch und ökologisch grosse Vorteile – heute wie morgen.

	Typ 80S Die Komfortable	Typ 60S Die Bürowand	Typ 60N Die Ordnungswand
Schalldämmwert	Rw 38 – 45 dB	Rw 35 – 42 dB	ohne spezielle Schalldämm-anforderung bis Rw 29 dB Laborwert
Volle Elemente	Spansandwich, 80 mm starke Zwischen- isolierung mit Steinwolle	Spansandwich, 60 mm starke Zwischenisolierung mit Steinwolle	Spansandwich 60 mm stark Oberflächen zum Streichen oder nach Wahl beschichtet
Verglasungen	20 mm Rahmen in Wandstärke Doppelverglasung 6 + 8 mm Floatglas, ab Boden = ESG Türflügel mit Doppel- verglasung ESG	30 mm Rahmen in Wandstärke mit Doppelverglasung 6 + 6 mm Floatglas, ab Boden = ESG Türflügel mit Doppelverglasung ESG	30 mm Rahmen in Wandstärke Einfachverglasung Floatglas 6 mm, ab Boden = ESG Türflügel mit ESG
Wandhöhe	bis 8.00 m	bis 6.00 m	bis 6.00 m

TECHNISCHE DATEN

Monoblock-Technik	Anlieferung von Elementen und Türen als fertiges Bauteil
Versetzbare Elemente	Leichtmetallkonstruktion, farblos eloxiert, einfach versetzbar, ideal zur langjährigen Raumbewirtschaftung
Boden- und Deckenanschluss	60 mm hohes Aluminium-U-Profil
Elementfugen	Vorgefertigtes Stahlprofil mit Leichtmetall abgedeckt
Elementbreiten	übliches Achsmass 105 cm

Toleranzaufnahme	in der Höhe +/- 10 mm ab Planmass
Verglasungen	Nach Wunsch in einfach oder Doppelverglasung mit Glasstab grau oder weiss
Volle Elemente	Spansandwich Zwischenisolierung aus Steinwolle in Wandstärke Oberflächen zum Streichen oder nach Wahl beschichtet
Türen	Flügeltüren 1-, 2- oder 3-flügelig in Wandstärke Leichtmetallzarge Durchgangsmass 910 × 2045 mm (resp. nach Bedarf) als Volltüre, als ganzverglaste oder brüstungsverglaste Türe mit Brüstungshöhe nach Wahl (meist 110 cm) Einfachverglasung ESG
Türbeschläge	Kaba-Schloss zentrisch Drückergarnitur in Leichtmetall Dorma-Bänder Blindrosetten
Optionen	Oberflächen in Kunstharz Trewag weiss oder gemäss Kunstharz-Kollektion/Vinylkollektion VSG Verglasung, Schalldämmglas (80S + 60S) oder Dekorglas (60N) Metallteile gepulvert RAL/NCS Türen in Spezialgrössen 3-fach-Flügel, Schiebe-, Pendeltüren Ausschnitt für bauseitigen Kaba-Zylinder Türabsenkichtung Drückergarnitur nach Wahl Schalteranlage mit EV Glasschieber, 1- oder 2-teilig, Schalterblatt individuell Eckausbildung jeder Winkel nach Bedarf Freie Endung und Durchgänge mit Alu ausgerahmt Horizontale Verstärkung bei halbhoher Wänden oben integriert Zargenausschnitte für elektrische Schalter oder Steckdosen Integration von Bauteilen wie autom. Schiebetüren etc.

MERKMALE

Die Elemente des Systems Trewag Classic sind einzeln austauschbar mit Türen und Schalterelementen als integrierte Bestandteile. Setzen Sie auf die grosse Vielfalt an Farben, Formen und Materialien.